

**Honeywell Home**



BA295D-Familie

## HEIZUNGSBEFÜLLUNG

Trinkwasseranlagen müssen durch einen Systemtrenner gegen Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen von Heizungswasser geschützt werden. Eine normgerechte und schnelle Befüllung der Heizungsanlage ist jedoch kein Problem.

**resideo**

# Die BA295D-Familie für eine sichere und normgerechte Befüllung der Heizungsanlage

Die Trennung von Trinkwasser und Heizungswasser ist in der DIN EN 1717 genau vorgeschrieben: Trinkwasseranlagen müssen durch einen Systemtrenner gegen Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen von Heizungswasser geschützt werden.

Die Produktfamilie BA295D von Honeywell Home ermöglicht eine sichere und normgerechte Befüllung der Heizungsanlage mit einem Schlauchanschluss.

Weiterhin schreibt die Norm eine jährliche Wartung der Systemtrennerfunktion vor. Diese Wartung vor Ort ist meist sehr aufwändig. Mit der Honeywell Home Produktfamilie BA295D ist dies jedoch ein Kinderspiel – dank ihres High-Speed-Konzepts haben Sie die Normanforderungen im Handumdrehen erledigt.

## Das Wartungskonzept mit Zeitersparnis

- Die Wartung kann durch die werksseitig vorgeprüfte Austauschereinheit ohne Spezialwerkzeuge und Messgeräte durchgeführt werden.
- Ein schneller Wechsel der Austauschereinheit statt aufwändiger Wartung.

## Die Vorteile der BA295D-Familie

- Trinkwasserschutz auf höchstem Niveau
- normgerechte Lösung
- problemlose Nachrüstung
- einfacher Einbau auch bei engsten Platzverhältnissen
- BA295D-3/4WH: dank mitgeliefertem Gewindeadapter ist ein Anschluss auch an 3/4" Zapfhahn möglich
- schnelle Wartung



BA295D-1/2ASC  
mit integriertem  
Zapfhahn



BA295D-3/4WH  
zum Anschluss an  
Zapfhahn


## Für jeden Einsatz die richtige Lösung : die BA295D-Familie

Egal ob für Alt- oder Neubau: Der BA295D ist für Sie die Lösung, wenn Sie einen zuverlässigen, normgerechten Systemtrenner für die Heizungsbefüllung mit Schlauchanschluss einsetzen wollen.




### Zuverlässig

Verhindert Rückfließen, Rücksaugen oder Rückdrücken von Heizungswasser ins Trinkwasser



### Flexibel

Durch Drehbarkeit auch bei engsten Platzverhältnissen leicht zu installieren



### Leistungsstark

Mit den höchsten Durchflusswerten am Markt ist eine schnelle Befüllung garantiert



### Normgerecht

Erfüllt die Anforderungen der Trinkwasserverordnung und der DIN EN 1717




### Zertifiziert


Die ganze BA295D-Familie ist DVGW-geprüft und zertifiziert

## Schneller Einbau, schnelle Befüllung, schnelle Wartung

Die BA295D-Familie überzeugt mit ihrem High-Speed-Konzept. Nicht nur der Einbau und die Befüllung erfolgen in Höchstgeschwindigkeit, sondern auch die jährlich vorgeschriebene Wartung: Diese kann konventionell erfolgen, oder aber auch innerhalb von wenigen Minuten durch den Wechsel mit der vorgeprüften Austauschereinheit AE295D-C.



1. Entfernen der Plombierung.



2. Halteklammer mit einem Schraubenzieher herausziehen



3. Austauschereinheit auswechseln und anschließend die Halteklammer und die neue Plombierung anbringen. Fertig.

Arbeitszeit: ca. 2 min.

Schnelle Instandhaltung













Im Vergleich zum BA295D-Austauschkonzept erfordert die konventionelle Prüfung von Systemtrennern spezielles Messwerkzeug und erfolgt in mehreren Schritten, die bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen kann.

## Die BA295D-Familie

Die Systemtrenner der BA295D Familie verhindern zuverlässig das Rückfließen, Rücksaugen oder Rückdrücken von Heizungswasser in die Trinkwasserinstallation gemäß DIN EN1717. Ihr High-Speed-Konzept ermöglicht einen schnellen Einbau, eine schnelle Befüllung und eine schnelle Wartung.

### TECHNISCHE DATEN

	BA295D -3/4WH	BA295D -1/2ASC
		
Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4		
inkl. Absperrung und Stellungsanzeige		
inkl. Druckminderer		
Gruppe / Typ nach EN 1717	BA	BA
Gewindeanschluss eingangsseitig	G 3/4"	R 1/2"
High-Speed-Konzept		
Installation zapfhahnbasiert		
hoher Durchfluss	 4,4m³/h bei $\Delta p$ 1,5 bar	 4,9m³/h bei $\Delta p$ 1,5 bar



#### Ademco 1 GmbH

Hardhofweg 40  
74821 Mosbach  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 1801 466 388  
Fax: +49 800 0466 388  
info.de@resideo.com  
homecomfort.resideo.com/de

#### Ademco Austria GmbH

Thomas Klestil Platz 13  
1030 Wien  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 810 200 213  
Fax: +43 1 2057 740 038  
info.at@resideo.com  
homecomfort.resideo.com/at

#### Pittway 3 GmbH

Industriestrasse 25  
8604 Volketswil  
SCHWEIZ  
Tel.: +41 44 945 01 01  
Fax: +41 44 945 01 06  
info.ch@resideo.com  
homecomfort.resideo.com/ch

**Honeywell Home**